
Beko HII64400MT plaque Noir Intégré 60 cm Plaque avec zone à induction 4 zone(s)





Marque : Beko

Code produit: HII64400MT

Nom du produit : HII64400MT

Beko HII64400MT. Couleur du produit: Noir, Placement de l'appareil: Intégré, Dimension de largeur de plaque de cuisson: 60 cm. Certification: CE. Type de commande: Tactile, Position de contrôle: En haut devant, Type de minuterie: Numérique. Puissance raccordée (électrique): 7200 W, Tension d'entrée AC: 220 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz. Technologies Beko (cuisson): Booster

Design	
Nombre de brûleurs de gas *	0 zone(s)
Nombre de zone de cuisine électrique *	4 zone(s)
Brûleur/zone de cuisson de type 1	Régulier
Forme de la zone de cuisson 1	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 1	Avant gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1	180 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1	2000 W
Renforcement de la zone de cuisson 1	2300 W
Brûleur/zone de cuisson de type 2	Régulier
Forme de la zone de cuisson 2	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 2	Arrière gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2	180 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2	2000 W
Renforcement de la zone de cuisson 2	2000 W
Brûleur/zone de cuisson de type 3	Large
Forme de la zone de cuisson 3	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 3	Avant droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3	210 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3	1600 W
Renforcement de la zone de cuisson 3	1800 W

Design	
Boost arrière gauche Rapidlite	2,3 kW
représentation / réalisation	
Fonction Boost	✔
Nombre de niveaux de puissance	9
Détection de casserole	✔
Arrêt de sécurité en cas de surchauffe	✔
Sécurité antidébordement	✔
Certification	CE
Ergonomie	
Type de commande *	Tactile
Position de contrôle *	En haut devant
Écran integré *	✘
Minuteur	✔
Type de minuterie	Numérique
Dispositif d'échec de flamme	✘
Indicateur de fonctionnement de la table de cuisson	✔
Indicateur de chaleur résiduelle	✔
Sécurité enfant	✘
Facile à nettoyer	✔
Coupure automatique de l'alimentation	✔
Hotte aspirante	
Hotte intégrée *	✘
Puissance	
Puissance raccordée (électrique) *	7200 W
Puissance raccordée (gaz) *	0 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz

Design	
Brûleur/zone de cuisson de type 4	Mijotage
Forme de la zone de cuisson 4	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 4	Arrière droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4	145 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4	2000 W
Renforcement de la zone de cuisson 4	2300 W
Couleur du produit *	Noir
Placement de l'appareil *	Intégré
Dimension de largeur de plaque de cuisson *	60 cm
Type de plaque *	Plaque avec zone à induction
Type de surface extérieure (dessus) *	Verre-céramique
Nombre de brûleurs *	4 zone(s)
Boost avant gauche Rapidlite	2,3 kW
Boost avant droit Rapidlite	1,8 kW
Boost arrière droit Rapidlite	2,3 kW

Puissance	
Actuel	32 A
Prise mâle	✕

Caractéristiques spéciales	
Technologies Beko (cuisson)	Booster

Poids et dimensions	
Largeur	590 mm
Profondeur	520 mm
Hauteur	52 mm
Poids	9,97 kg
Largeur de compartiment d'installation	56 cm
Profondeur de compartiment d'installation	49 cm

Informations sur l'emballage	
Poids de tare de l'emballage	1,16 kg
Largeur du colis	650 mm
Profondeur du colis	600 mm
Hauteur du colis	125 mm
Poids du paquet	11,7 kg

Détails techniques	
Certificats de conformité	CE

Données logistiques	
Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS)	320 g
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage papier	751 g
Poids de l'emballage en plastique	28 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Code du système harmonisé	85166050
Poids de l'emballage Straphor	165,48 g
Poids de l'emballage total	1,16 kg
Palettes par conteneur multimodal (40ft, HC)	648 pièce(s)
Nombre maximal de palettes empilées par conteneur intermodal (40 pieds, HC)	10 pièce(s)

8690842264276

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date